

专业品质 追求卓越
The specialized quality pursue is remarkable



地址 / 内蒙古包头市大数据A座206
电话 / 17747205249 13704735136
邮箱 / 443091211@qq.com



中国·包头市中关环保科技开发有限公司
Zhongguo Baotoushi Zhongguan Huanbao Keji Kaifa Youxian Gongsi



智慧供热关键产品及解决方案

包头市中关环保科技开发有限公司



ZHONGUAN

一. 公司介绍

公司简介	01
荣誉资质	01
专利证书	02

二. 产品介绍

产品概览	03
产品详述	04

三. 解决方案

二网平衡解决方案	34
温控计量一体化解决方案	39
通断时间面积法解决方案	41

公司介绍

公司简介

包头市中关环保科技有限公司，是一家专业提供智慧供热信息化产品和服务的高科技企业，公司致力于节能产品技术研发与应用，自主研发了软件系列产品，能够为热力企业提供先进的智慧供热全集成解决方案，解决供热系统中用户冷热不均衡、耗能高的问题，实现供热平衡与节能、减少碳排放、降低投诉的经济社会效益。

资质荣誉




高新技术企业



营业执照



建设工程新型建筑材料 一节能防水地暖分水阀



包头市先进集体



质量管理体系
环境管理体系
职业健康安全管理体系
知识产权管理体系



获创新产品奖



一种低功耗LoRa通信
唤醒机制的温控阀
室内温控器
一种插座型室温采集器
一种带热量计量
功能的智能调节阀
一种集中供热
分户热计量装置



一种适应性强
的阀门连接结构
一种带抄表
功能的温控阀
一种根据回水温度
控制的阀门
一种通过蓝牙
控制的阀门
一种低功耗
数据采集器

智慧供热
解决方案

智能调节阀



室温采集器



数据采集器



解决方案



产品详述

MBUS智慧供热平衡阀



产品简介

MBUS户用智慧供热平衡阀是一款暖通专用户智能调节阀，该调节阀以控制回水温度、阀门开度为目标，也可通过内置网络模块与智能热网平衡系统通信，来实现对阀门的调节，达到户端热平衡的目的。

功能特征

- ① 电池供电，可外供电。
- ② 执行器与调节阀一体式安装，防止用户私自拆卸。
- ③ PT1000单测温、双测温、无测温灵活可选。
- ④ 屏幕页面支持轮显与磁铁触碰切换，灵活可选。
- ⑤ 支持远程开度、回温调节、温差调节三种模式，可任意切换。
- ⑥ 支持多种传输模式，可远程修改采集和上传周期、服务器IP、支持断点续传。
- ⑦ 上报数据具有随机偏移上报策略，防止网络拥堵。
- ⑧ 通过手机蓝牙+红外模块可本地进行主动唤醒调试。

防失水 热量表



产品介绍

DYH型超声波热量表由流量传感器、配对温度传感器和计算器构成，具有结构紧凑、安装方便等特点。本产品采用优质压电陶瓷换能器，保证了产品的高准确度和稳定性；本产品无任何机械转动，无磨损，不易受恶劣水质影响且维护费用低；可水平或垂直安装，安装时可根据用户不同需要安装在进水管或回水管道上(需预先选定)；可根据用户需要添加光电或 M-Bus接口来实现远程自动抄表功能，便于集中管理。

技术参数


1. 符合 GB/T 32224-2015 设计标准。
2. 可冷/热计量，满足 2 级计量精度要求。
3. 存储最近 18 个月的数据，并能查询，数据掉电不丢失。
4. 具有光电/M-Bus 接口，方便功能扩展和组网抄表。
5. 温度、流量、电池自诊断功能，防止失热损失。
6. 低始动流量，高准确度。
7. 低功耗设计，电池寿命 6 年以上。
8. 采用超声测流技术，不受磁场干扰，无机械转动部件，无磨损，可靠性高，维护量小。
9. 全新防护技术，防护等级 IP65。
10. 可水平、垂直方向安装，方便施工

功能特征

1. 冷、热量计量及显示。
2. 供、回水温度、温差测量及显示。
3. 热功率测量及显示。
4. 流量测量及显示。
5. 累积流量计量及显示。
6. 数据存储及查询。
7. 电源状态自动监测。
8. 故障状态记录、显示。



进回水安装示意图



两用锁闭阀



技术特点

本产品适用于供热、供水、供气及其它管道控制锁闭，本产品选用优质铜材镀镍。质量可靠，外形美观防锈，使用安全方便。用户可做检修阀自行控制关闭。物业管理部门也可上锁进行管理锁闭，一阀两用安全防盗。

防盗水地暖分集水器



功能特点

有效防止热用户盗用供暖热水，减少供热企业的失水损失。

产品详述

WAC300NH户用智能调节阀

产品简介

WAC300NH是一款用于供热行业的暖通专用平衡调节阀，可通过远程开度、回温调节、温差调节、分时调节平衡调节阀门开度，内部集成IoT模组与智能热网平衡系统进行通信，来实现对阀门的调节，达到户端供热平衡的目的。



技术参数


名称	参数
供电电压	单节ER34615，DC24V双供电
通信方式	NB-IoT、4G-Cat1、LoRa、红外
安装方式	回水,阀体水平执行器向上安装
测温范围	1℃~95℃
功耗	静态电流≤20VA，阀门动作电流≤200mA，NB通信电流≤500mA
调节精度	1%
公称压力	1.6MPa
规格	DN20 DN25 DN32 DN40
工作环境温度	0℃~60℃
贮存环境温度	-10℃~70℃



功能特征

- ① 与执行器通讯方式，同时支持远端网络通信、近端红外通信。
- ② 阀门调节开度有远程开度控制模式、回温自调节控制模式、温差自调节控制模式、分时调节控制模式，可任意切换。
- ③ 阀门可调控多种控制状态，包括强开、强关、解锁、晋开、晋关。
- ④ 阀门清洗功能，可以根据需求设置清洗周期。
- ⑤ 回温和温差自调节模式下，根据调节目标值、调节周期、调节死区、调节比例进行调节。
- ⑥ 同时支持远程智能热网平衡系统和本地调试读写阀门参数。
- ⑦ 设备屏显示，支持多个页面自动切换，并且每个页面都会展示阀门不同的数据和参数。
- ⑧ 高精度PT1000进行测温，支持双测温、单测温、无测温定制。

产品尺寸



口径	螺纹	长mm	宽mm	高mm	阀体长mm
DN20	G $\frac{1}{4}$	110	72.5	108	72.5
DN25	G1	110	77.5	115	77.5
DN32	G1 $\frac{1}{4}$	110	91.7	125	91.7
DN40	G1 $\frac{1}{2}$	113	106.5	137.5	106.5

WAC300N户用智能调节阀

产品简介

WAC300N户用智能调节阀是一款暖通专用户智能调节阀，该调节阀以控制回水温度、阀门开度为目标，也可通过内置网络模块与智能热网平衡系统通信，来实现对阀门的调节，达到户端热平衡的目的。



技术参数


名称	参数
供电方式	单节ER26500、DC24V双供电
通信方式	NB-IoT、4G-Cat1、LoRa、红外
安装方式	回水、水平安装，执行器向上
测温范围	1℃~95℃
调节精度	≤1%
功耗	静态电流≤15uA，阀门动作电流≤200mA，NB通信电流≤500mA
公称压力	1.6MPa
规格	DN20 DN25 DN32 DN40
工作环境温度	0℃~60℃
贮存环境温度	-10℃~70℃



功能特征

- ① 电池供电，可外供电。
- ② 执行器与调节阀一体式安装，防止用户私自拆卸。
- ③ PT1000单测温、双测温、无测温灵活可选。
- ④ 屏幕页面支持轮显与磁铁触控切换，灵活可选。
- ⑤ 支持远程开度、回温调节、温差调节三种模式，可任意切换。
- ⑥ 支持多种传输模式，可远程修改采集和上传周期、服务器IP、支持断点续传。
- ⑦ 上报数据具有随机偏移上报策略，防止网络拥堵。
- ⑧ 通过手机蓝牙+红外模块可本地进行主动唤醒调试。

产品尺寸



口径	螺纹	长mm	宽mm	高mm	阀体长mm
DN20	G¾	66	125	82	64.5
DN25	G1	75	132	82	74
DN32	G1¼	87	143	87	88
DN40	G1½	112	155	112	95

WAC330HE户用能量调节阀

产品简介

WAC330HE能量调节阀是一款集流量监测功能和阀门开度调节功能于一体的户用平衡调节阀，可通过内部集成的网络模组进行通信，还可以通过本地M-Bus由采集器抄读集成进行网络通信。该能量调节阀可支持远程开度调节模式、回温自调节模式、进回水温差调节模式、分时调节模式、瞬时流量PID调节模式、热功率PID调节模式六种调节阀门开度的模式，以此来实现对阀门的调节，达到户端热平衡的目的。



功能特征


- ① 产品支持多种通信方式，包括NB-IoT、本地M-Bus通信、近红外通信、4G-Cat1通信、LoRa通信方式。
- ② 设备屏幕显示，支持多个页面自动切换，全面展示阀门数据信息。
- ③ 回温、温差、处于供暖季且自调节模式下，根据调节目标值、调节周期、调节死区、调节比例进行自调节。
- ④ 支持普开、普关、强开、强关、解锁、阀门清洗、分时调节。
- ⑤ 支持远程智能热网平衡系统和本地调试读写阀门参数。
- ⑥ 高精度PT1000双测温。
- ⑦ 运行指示灯闪烁提示联网通讯进程和状态。
- ⑧ 网络通信异常自动处理，并支持设备故障报警提示。

技术参数

名称	参数
供电方式	电池和外供电双供电
测温探头	PT1000
测温范围	1℃～95℃
测温精度	±0.3℃
调节精度	1%
功耗	静态电流≤30uA，NB通信电流≤500mA
通信方式	NB-IoT、M-Bus、4G-Cat1、LoRa、红外
本地通信	红外、M-Bus

产品尺寸

口径	螺纹	长mm	宽mm	高mm	阀体长mm
DN20	G1	134	72	106	130
DN25	G1¼	159	72	101	159
DN32	G1½	180	72	113	180



WAC710N单元智能调节阀

产品简介

WAC710N单元智能调节阀是我司开发的一款暖通专用平衡调节阀。该调节阀以控制回水温度、阀门开度为目标，可通过内置网络模块与智能热网平衡系统通信，也可通过M-Bus接口、RS485接口使用G/TT188协议、Modbus协议通信来实现对阀门的调节和抄读，从而达到热平衡的目的。



功能特征

- ① 电池供电，安装方便，且支持双供电。
- ② PT1000单测温、双测温、无测温、压力检测灵活可选。
- ③ 屏幕页面支持轮显与磁铁触碰切换，灵活可选。
- ④ 支持远程开度、回温调节、温差调节、分时调节，可任意切换。

技术参数

名称	参数
供电方式	2节ER34615 锂电池、DC24V双供电
测温探头	PT1000，标配1只安装在阀体上
测温精度	≤±0.3℃
调节精度	≤1%
连接方式	法兰连接
公称压力	1.6MPa
防护等级	IP68
规格	DN50 DN65 DN80 DN100 DN125
通信方式	NB-IoT、M-Bus、RS485、4G-Cat1、LoRa、蓝牙5.0

产品尺寸

口径	法兰中心位mm	长mm	宽mm	高mm	阀体长mm
DN50	257.5	155.2	166.5	331	155.2
DN65	268	159	176.5	351.5	159
DN80	280.5	191.7	190	372.5	191.7
DN100	286	212.8	215	384.5	212.8
DN125	304.5	258	250	424.5	258



TPC110室内温控器

产品简介

TPC110室内温控器是一款用于控制和调节室内温度的产品。该产品和电动执行器配合实现对室温的控制。室内温控器与电动阀门执行器配套使用，两者之间通过470MHZ无线通讯。



功能特征

- ① 采用大尺寸LCD液晶屏，可显示时间、温度、阀门开度及阀门开关状态。
- ② 可支持周编程自动控温和按键手动控温两种本地温控模式。
- ③ 支持按键手动修改设定温度和平台远程强制设温。
- ④ 可支持平台远程控制室内温控器显示的字样灭亮以及是否显示。
- ⑤ 可通过平台调节室内温控器设定温度的上限值和下限值。

技术参数

名称	参数
外壳材料	ABS
时钟精度	±5S/日
测温精度	±0.5℃
静态电流	< 30uA
无线通讯频率	470MHz
视窗面积	62.1mm X 40.3mm
工作环境	温度0℃~45℃，湿度小于80%RH
温控器供电电压	3.0V（2节AA干电池或1节14505锂电池）
通信方式	470MHz无线通讯、LoRa、红外

产品尺寸

长mm	宽mm	高mm	安装间距mm
86	86	20	60.3



TPC100室内温控器

产品简介

TPC100室内温控器是一款用于控制和调节室内温度的产品。该产品与电动执行器配合实现对室温的控制。室内温控器与电动阀门执行器配套使用，两者之间通过470MHz无线通讯。



功能特征

- ① 采用大尺寸液晶屏，可显示时间、温度和阀门状态。
- ② 支持两编程和手动温控两种模式。
- ③ 与电动执行器双向通讯，控制阀门开关，将室内温度维持在设定值。
- ④ 时间目的校时。

技术参数

名称	参数
工作环境	温度0℃~45℃，湿度小于80%RH
时钟精度	±5S/日
测温精度	±0.3℃
无线通讯频率	470MHz
无线发射功率	50mW
温控器供电电压	3.0V (两节AA干电池)
静态电流	<30uA
外壳材料	ABS
通信方式	470MHz无线通讯、红外

产品尺寸

长mm	宽mm	高mm	安装间距mm
124	85	25	48



NBT200插座型室温采集器

产品简介

NBT200插座型室温采集器，能够采集室内温度并通过网络将数据传输至管理系统，产品采用86盒插座式安装方式，可直接更换用户家中插座。

功能特征

- ① 网络通讯，降低布线成本和维护成本。
- ② 解决传统供电问题，86盒安装，220V供电。
- ③ 上传周期可在5-1440分钟区间设置，可根据客户需求设置上传时间。
- ④ 产品采用阻燃PC，符合国际安全标准。

技术参数

名称	参数
通信方式	NB-IoT、4G-Cat1、LoRa、红外
产品供电	AC220V/50Hz
静态功率	<0.5W
测温范围	0-35℃
负荷电流	10A
最大功率	200W
安全认证	CCC
工作温度	0-50℃
工作湿度	0-80%



产品尺寸

长mm	宽mm	高mm	安装间距mm
86.4	90.3	40.5	60.3



NTR300电池型温湿度采集器

产品简介

NTR300温湿度采集器，内部集成网络模块与温湿度传感器，用于供热行业，监控住户家中温湿度，直接对接热力能耗监控调平系统，提供实际住户家中温度与湿度情况，提高供热质量。

用户可以通过远端掌握最新的环境温湿度数据，及时获知环境温湿度的异常变化，云计算中心系统对数据进行处理分析，提供精确的决策依据，可结合二网平衡系统与换热站自控系统构成联动机制，保障住户房间温度达到供热要求。




功能特征

- ① 屏幕显示：温湿度、信号值、电量、日期时间、报警状态等信息显示。
- ② 网络通讯：NB-IoT/移动、LoRa，数据传输稳定。
- ③ 按键功能：按键切换屏幕显示、按键触发采集或唤醒上报、按键触发报修等功能。
- ④ 温湿度测量：采用高精度温湿度传感器进行测量，每2分钟采集刷新显示一次。
- ⑤ 多种上报模式：采后传、定时传、时后传、周期传。
- ⑥ 数据存储功能：支持最多24条数据存储，上报时可存储的数据全部进行上报。
- ⑦ 支持一键报修功能，方便供热用户和热力公司互动。

技术参数

名称	参数
供电	ER14505 锂电池 2 节
通信方式	NB-IoT、LoRa
联网通信次数	NB-IoT版高达8000次
静态电流	<30uA
温度精度	±0.3℃
测温范围	-20 ~ 50℃
湿度精度	±3%RH
测量湿度范围	0 ~ 100RH
自动校时	与 Internet 时间同步

产品尺寸



NBT400嵌入式室温采集器

产品简介

NBT400嵌入式室温采集器，用于供热行业，内部集成NB-IoT模组进行网络通信，可通过内部温度传感器或温度传感器监测住户家中温度或温湿度，以串联至火线线路中，以单火线的形式进行取电。数据直接传输至热力能耗监控调平系统，提供实际住户家中的温度或温湿度情况，提高供热质量。




功能特征

- ① 屏幕显示：温湿度、信号值、电量、当前时间、报警状态等信息显示。
- ② 单火线取电：一次取电充满，可支持20 - 40次网络数据传输。一次网络传输最多传输12条温度或温湿度信息。
- ③ 网络通讯：NB-IoT电信/移动、4G-Cat1、LoRa，数据传输稳定。
- ④ 按键功能：按键切换屏幕显示、按键触发采集或唤醒上报、按键触发报警等功能。
- ⑤ 温湿度测量：采用高精度温度传感器进行测量，每2分钟采集刷新显示一次。
- ⑥ 多种上报模式：采后传、定时传、时续传、周期传。
- ⑦ 一体化设计。

技术参数

名称	参数
供电方式	单火线取电（开关型） 零火线取电（插座型）
测温精度	±0.5℃
测温范围	0℃ ~ 50℃
静态电流	≤20uA
储能方式	40F电容
自动校时	与Internet同步
负载功率	5-100W（开关型）
取电方式	开灯取电，关灯零泄露电流
通信方式	NB-IoT、4G-Cat1、LoRa、红外

产品尺寸



NTP100型温压采集器

产品简介

NTP100温压采集器，内部集成网络模组、压力传感器、PT1000温度传感器，用于供热行业，监测供热管网中进水温度与进回水压力，为热力能耗监控调平系统提供实际管网的温度与压力数据，提高供热质量。







功能特征

- ①可显示进水温度值、进回水压力值、日期时间、信号值、电池电量值、温度传感器与压力传感器故障状态、欠压状态、设备地址等。
- ②磁棒吸附后立刻触发唤醒上报。
- ③采集周期到触发采集进水温度与进回水压力值。
- ④支持周期采后传、定时采后传、时隙传、周期传上报模式。
- ⑤电池供电，方便安装。

技术参数

名称	参数
供电方式	2*ER26500锂电池
通信方式	NB-IoT、4G-Cat1、LoRa
测温传感器	PT1000
测压传感器	扩散硅
测温范围	1℃~90℃
测温精度	±0.3℃
测压范围	0~1.6MPa
测压误差	±0.5%
静态电流	≤20uA
联网电流	一次通信1.1mWh
工作环境温度	-20℃~50℃

产品尺寸



长mm	宽mm	高mm	安装间距mm
128.6	89	54	54*121

MDC500型智能采集器

产品简介

MDC500是一种具有数据采集存储、网络传输于一体的存储型采集器。该产品支持对采用CJ/T188-2004、EN1434、EN1434-3协议的终端设备进行数据收集与传输。可灵活添加终端协议、可实现水、电、气、热、阀等终端设备进行集抄与控制。MDC500采用标准的电表采集器外壳，具有施工方便、稳定可靠、高性价比，适合多种应用场合。支持1路M-BUS通道，2路485/RS485与LoRa通道并具备远程升级功能。



技术参数

规格	详细参数	
处理器/操作系统	工业级ARM9处理器/嵌入式LINUX	
内存(SDRAM)	32MB	
存储容量(Nand Flash)	256MB	
采集接口	1×全隔离M-Bus，采用2芯螺丝端子； 通讯波特率：300~4800bps自适应。 支持设备数：≤200个。	2×全隔离RS485，采用2芯螺丝端子； 通讯波特率：300~9600bps。 支持设备数：≤32个。
调试通信接口	1×Ethernet (TCP/IP)；10/100/BASE-TX	
连接服务器接口	1×4G外接天线，翻盖式SIM卡座	1×Ethernet (TCP/IP) 10/100BASE-TX
其他设备接口	1个USB接口（数据转存和升级）	
协议种类	Modbus RTU、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、EN1434	
采集周期	1分钟~24小时可设置	
记录介质	存储芯片	
电源电压	220V AC 50Hz	




功能特征

- ① 多种物理接口：1路大负载M-Bus接口，2路光电隔离RS-485接口。
- ② 支持多种协议：满足Modbus RTU、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004通信规约，可采集智能电表、水表、冷热量表、气表等计量表。
- ③ 通讯方式多样：同时支持有线和无线传输，提供RJ45接口，同时提供GPRS或CDMA，可通过多种方式构建TCP/IP链路，采用有线或无线的方式与数据中心通讯。
- ④ 配置方便：
 - 1) 远程配置：可通过WEB浏览器登录方式配置系统和运行参数；
 - 2) 现场配置：可通过本地以太网接口配置系统和运行参数；
 - 3) 云配置：可通过设备私有云平台配置系统和运行参数。
- ⑤ 实时采集、本地记录、断点续传：主动开发采集传输方式，内置大容量固态存储，实现对采集数据的长期本地存储，支持断点续传。

产品尺寸

长mm	宽mm	高mm	安装间距mm
112	160	71	97



MDS500热量分摊器

产品简介

MDS500是一款基于嵌入式应用，针对热力行业热量计量与分配的系统，主要用于实现热量计量的分配计算、数据查询和设置管理功能。



技术参数

功能	指标		
M-Bus接口	总线电平：高电平36V，低电压24V 保护电流：500mA 通讯波特率为：300-4800bs 支持热表或温控阀数：≤200个（可扩展）		
RS-485接口	通讯波特率为：2400-4800bps 支持热表数：≤32个		
系统通讯接口	1×Ethernet(TCP/IP); 10/100/BASE-TX	1×RS-232	1×GPRS模块 (支持移动、联通)
转存接口	1×USB2.0接口		
协议种类	国标CJ/T188协议、欧标EN1434协议		
采集周期	1，2，4，8小时，可设置		
记录容量	300个表1000天数据		
显示	7"LCD显示器，触摸屏输入		
输入电源	24VDC±10%(21.6-26.4VDC)，30W		
环境温度	工作温度：-20℃~55℃ 存储温度：-40℃~85℃ 环境湿度：≤90%RH		
尺寸 (L×W×H)	235×150×50mm		
安装方式	螺丝固定		
EMC等级	工业三级		



功能特征

- ① M-Bus/RS485总线连接热量总表和通断阀，实现数据的采集功能。
- ② 支持多种不同的仪表协议。
- ③ 嵌入式平台应用，实现数据采集、分摊算法计算、数据存储、数据转存、数据显示、查询等功能。
- ④ 以太网、GPRS两种通讯方式。
- ⑤ 7英寸TFT真彩液晶显示屏，采用最新的触摸屏技术，用户操作方便。
- ⑥ U盘方式供用户进行数据导出。

产品尺寸

长mm	宽mm	高mm	安装间距mm
234	151	90	90*218



其他产品



MTU500
全隔离M-Bus转换器



MRT100
M-Bus转换器



MTU500-AC
全隔离M-Bus转换器



GT11
4G DTU



PM01
压力传感器



WAC300Z
户用智能调节阀



VAC200
智能调节阀



NBC200
NB-IoT低功耗采集器



解决方案

二网平衡解决方案

方案概述

如何解决降低热网能耗和用户投诉率居高不下的矛盾，是当前集中供热的系统中亟需解决的问题，其中，又因为管径权及调控困难等问题，使二网（二次管网）的水力失调非常普遍和严重，因此，二网的水力平衡问题，也是整个供热节能过程中较为难处理的部分。二网水力失调的表现如下：

主干线与各分支线的压降差异大；


各楼栋及各住户间流量不平衡；

各住户的室内温度冷热不均；

换热站的能耗及运营成本高；

中关科技的二网平衡解决方案，通过在二网末端部署智能平衡控制系统，实现二网水力平衡和热力平衡；同时，通过集中采集住户的室温，结合室外天气数据及历史数据，进行智能化运算和分析，为换热站系统反馈控制数据实现个性化控制目标。最终通过数据采集与分析，实现对热源负荷的实时计算与修正，优化热网的调度，既实现热网的节能环保运行，又保证对住户良好的供热效果。

二网平衡解决方案：单元智能调节阀+户用智能调节阀




方案优势

- 通过二网平衡系统控制软件实现自动调节，减少人力的同时，提高了运维的准确率；
- 极大降低二网系统平衡调试工作量，方便、快捷地实现二网系统的动态平衡；
- 采用物联网通讯技术，实现低成本、低功耗、低通讯费用、及平衡效果可在线监测、评价；
- 解决二网近端过热，远端供热不达标的问题，以及、水、电、热能耗过高问题。

二网平衡方案配套软件平台及手机APP

二网平衡系统，依靠多个设备和系统完成，主要的产品架构图如下：




① 云平台建设。在这个层面，我们主要考虑的是，云平台是否能提供友好的操作界面和可视化数据，同时容纳大量的数据。中关科技二网平衡云通过地图的方式展示所有小区的温度状态，包括对每个楼栋调控出来的效果进行数字化的展示。调试人员可以通过手机APP实时监测楼栋热力入口的流量、热量、供回水温度、阀门开度及楼栋内各监测点的室温情况，远程对楼栋入口的阀门进行调节。





② 通讯层的建设。在二网平衡调控过程中需要根据不同的地方选择不同的通讯方式，依赖于本地的基站建设和运行情况以及现场的施工条件，通讯层要什么样的通讯手段都能兼容，都能适应，才能保证在网调控中实现不断链的服务。海龙马物联控制平台，是一个集数据采集、数据传输为一体的物联网平台，旨在降低物联网平台开发难度，方便终端快速接入物联网，将设备和业务解耦，支持多种接入方式以及多种通信协议的设备接入。



设备ID	设备名称	设备类型	设备状态	设备位置	设备参数	设备数据	设备备注
1	1-1-1-1	1-1-1-1	1-1-1-1	1-1-1-1	1-1-1-1	1-1-1-1	1-1-1-1
2	1-1-1-2	1-1-1-2	1-1-1-2	1-1-1-2	1-1-1-2	1-1-1-2	1-1-1-2
3	1-1-1-3	1-1-1-3	1-1-1-3	1-1-1-3	1-1-1-3	1-1-1-3	1-1-1-3
4	1-1-1-4	1-1-1-4	1-1-1-4	1-1-1-4	1-1-1-4	1-1-1-4	1-1-1-4
5	1-1-1-5	1-1-1-5	1-1-1-5	1-1-1-5	1-1-1-5	1-1-1-5	1-1-1-5
6	1-1-1-6	1-1-1-6	1-1-1-6	1-1-1-6	1-1-1-6	1-1-1-6	1-1-1-6
7	1-1-1-7	1-1-1-7	1-1-1-7	1-1-1-7	1-1-1-7	1-1-1-7	1-1-1-7
8	1-1-1-8	1-1-1-8	1-1-1-8	1-1-1-8	1-1-1-8	1-1-1-8	1-1-1-8
9	1-1-1-9	1-1-1-9	1-1-1-9	1-1-1-9	1-1-1-9	1-1-1-9	1-1-1-9
10	1-1-1-10	1-1-1-10	1-1-1-10	1-1-1-10	1-1-1-10	1-1-1-10	1-1-1-10
11	1-1-1-11	1-1-1-11	1-1-1-11	1-1-1-11	1-1-1-11	1-1-1-11	1-1-1-11
12	1-1-1-12	1-1-1-12	1-1-1-12	1-1-1-12	1-1-1-12	1-1-1-12	1-1-1-12
13	1-1-1-13	1-1-1-13	1-1-1-13	1-1-1-13	1-1-1-13	1-1-1-13	1-1-1-13
14	1-1-1-14	1-1-1-14	1-1-1-14	1-1-1-14	1-1-1-14	1-1-1-14	1-1-1-14
15	1-1-1-15	1-1-1-15	1-1-1-15	1-1-1-15	1-1-1-15	1-1-1-15	1-1-1-15
16	1-1-1-16	1-1-1-16	1-1-1-16	1-1-1-16	1-1-1-16	1-1-1-16	1-1-1-16
17	1-1-1-17	1-1-1-17	1-1-1-17	1-1-1-17	1-1-1-17	1-1-1-17	1-1-1-17
18	1-1-1-18	1-1-1-18	1-1-1-18	1-1-1-18	1-1-1-18	1-1-1-18	1-1-1-18
19	1-1-1-19	1-1-1-19	1-1-1-19	1-1-1-19	1-1-1-19	1-1-1-19	1-1-1-19
20	1-1-1-20	1-1-1-20	1-1-1-20	1-1-1-20	1-1-1-20	1-1-1-20	1-1-1-20

③ 设备层。二网平衡方案中涉及到单元智能调节阀、户用智能调节阀、室温采集器、无线温度传感器和通信设备等，主要包括以下产品集



TPC110室内温控器
用户自主进行室内温控并完成室内温度上传



WAC300N智能调节阀，一款暖通专用户用平衡调节阀，以控制回水温度、阀门开度为目标，内置NB-IoT模块



MDC500型智能采集器
具有数据采集、存储和GPRS传输的M-Bus数据的采集器



热量表
计量热费的同时作为用户数据采集装置，提供多项用户运行参数



室温采集器
功能说明：86盒插座式安装方式，可直接更换插座




二网平衡调控平台

温控计量一体化解决方案

方案概述

温控计量一体化热计量系统是一种集热量表分户热计量和智能室温调控技术于一体的热计量节能系统方案。该方案采用用户热量表计算用户的采暖耗热量，用户根据采暖需要调节安装于室内的温控面板，无线控制温控阀通断，达到精准调节室温和节能目的。

架构图



产品组成



TPC110室内温控器
用户自主进行室内温控并完成室内温度上传



智能阀执行器



热量表
计量热费的同时作为用户数据采集装置，提供多项用户运行参数



MDC500型智能采集器
具有数据采集、存储和GPRS传输的M-Bus数据的采集器



供热能源监控系统


通断时间面积法解决方案

方案概述

通断时间面积法热量分摊系统是参照 JG/T 379—2012《通断时间面积法热量装置技术条件》标准要求设计，依据总热量、用户供热面积和供热时间计算出用户名义耗热量的一种先进、实用的技术解决方案。

通断时间面积法供热计量方案，在降低投入及运行成本的同时，用户还可根据实际供热需求自主调节室内温度，节约采暖费用。该方案还提供了能够对供热状况进行实时监控的管理平台，使相关部门能够更加及时有效的掌握系统运行及用户供热状况，以便提供更加高效的供热服务。

架构图



产品组成



特点优势

- ① 热量分水器支持热量表串联、热量表并联、虚拟总表等多种分摊模式。
- ② 热力分摊算法具有多种分摊系数，可以兼顾公平性和热力公司利益的均衡。
- ③ 通断控制器带进水温度测量，根据进水温度对分摊数据进行修正。
- ④ 通断控制器可选调节型，根据回水温度进行水力平衡。

适用市场类型

该方案兼顾了热计量和用户温控装置，整体工程造价低于温控计量一体化，适用于老旧建筑改造。